


Фитинги Blue Ocean

Уголок 45°



Маркировка фитинга	Диаметр, D, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	L, мм	Z, мм	H, мм	HD, мм	FF, мм
PPRF/45E(X)-20	20	500	0.015	23	15	48.5	28	40
PPRF/45E(X)-25	25	300	0.023	25	16.5	54.5	35	47
PPRF/45E(X)-32	32	150	0.041	28.5	18.5	64	44	57.5
PPRF/45E(X)-40	40	100	0.065	30	21	70.5	56	68.5
PPRF/45E(X)-50	50	45	0.125	37	24	87	69	84.5
PPRF/45E(X)-63	63	24	0.222	44	28	105	86	104
PPRF/45E(X)-75	75	15	0.328	50.5	32	120.5	100	120
PPRF/45E(X)-90	90	10	0.530	58.5	36	141	120	142.5
PPRF/45E(X)-110	110	4	0.957	67.5	42	166	148	173
PPRF/45E(X)-125	125	4	1.350	75.5	45	187	168	195.5
PPRF/45E(X)-140	140	3	1.790	80	47	202	188	216
PPRF/45E(X)-160	160	2	2.560	87	49	224	218	226



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**

Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078;2008: DIN 16962**

Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**

Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**