

# Фитинги аксиальные, латунные



УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023126	39,8	13,45	10	R 1/2 <sup>1)2)</sup>	29,5	---	---	---	16 x 2,2	0,082
	47	13,45	10	R 3/4"	33,5	---	---	---	16 x 2,2	0,136
3204023067	44,4	16,5	12,5	R 1/2"	31,5	---	---	---	20 x 2,8	0,109
3204023149	48	16,5	12,5	R 3/4"	37	---	---	---	0 x 2,8	0,165
3204023066	56,5	19,8	15,3	R 3/4"	30,5	---	---	---	5 x 3,5	0,156
	61	19,8	15,3	R 1"	32	---	---	---	5 x 3,5	0,216
	66,5	25,5	20	R 1"	39	---	---	---	2 x 4,4	0,303

## Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

