

Фитинги аксиальные, латунные



ТРУБКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРА



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3221400063	69,2	13,45	10	13,45	10	15	250	---	16X2,2	0,170
	74,3	13,45	10	16,5	12,5	15	250	---	16X2,2 – 20X2,8	0,183
	74,3	16,5	12,5	13,45	10	15	250	---	20X2,8 - 16X2,2	0,183
3221400067	78,4	16,5	12,5	16,5	12,5	15	250	---	20X2,8	0,197
	86,7	16,5	12,5	19,8	15,3	15	250	---	20X2,8 - 25X3,5	0,225
	86,7	19,8	15,3	16,5	12,5	15	250	---	25X3,5 – 20X2,8	0,225
	94	19,8	15,3	19,8	15,3	15	250	---	25X3,5	0,243

Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

