

# Фитинги аксиальные, латунные



ПЕРЕХОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, дюйм/ мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	Размер труб, мм	Масса, кг
3204023121	45,8	13,45	10	R 1/2 <sup>''2)</sup>	14,5	—	—	—	16 x 2,2	0,065
3204023123	47,8	13,45	10	R 3/4''	16,3	—	—	—	16 x 2,2	0,092
3204023058	50,3	16,5	12,5	R 1/2''	14,5	—	—	—	20 x 2,8	0,077
3204023138	52,3	16,5	12,5	R 3/4''	16,3	—	—	—	20 x 2,8	0,110
3204023057	60	19,8	15,3	R 3/4''	16,3	—	—	—	25 x 3,5	0,123
3204023122	68,5	25,5	20	R 1''	13,5	—	—	—	32 x 4,4	0,232

## Технические характеристики фитингов ONE PLUS

Наименование показателя, ед.измерения	Значения
Номинальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура, °C	90
Диапазон наружных диаметров соединяемых труб, мм	16-32
Тип резьбы	UNI EN 10226-1
Материал корпуса	Латунь CW617N

Фитинги соответствуют стандарту UNI EN 21000-3 (для многослойных труб) и стандарту UNI EN ISO 15875-3 (для труб из сшитого полиэтилена)

