


Фитинги Blue Ocean

Вварное седло из ППР



Маркировка фитинга	Наружный диаметр трубы, D, мм	Внутренний диаметр фитинга, D1, мм	Количество в упаковке, шт.	Вес, кг	D2, мм	D3, мм	L, мм	Z, мм	HD, мм
PPRF/WS(X)-40x20	40	20	500	0.017	25	28	27	22	37.5
PPRF/WS(X)-40x25	40	25	400	0.022	25	34.5	29	25.5	37
PPRF/WS(X)-50x20	50	20	500	0.016	25	28	27	31	37.5
PPRF/WS(X)-50x25	50	25	400	0.021	25	34.5	29	30.5	37
PPRF/WS(X)-63x20	63	20	500	0.016	25	28	27	34.5	37.5
PPRF/WS(X)-63x25	63	25	400	0.021	25	34.5	29	36.5	37
PPRF/WS(X)-63x32	63	32	270	0.032	32	43	30	44.5	44.5
PPRF/WS(X)-75x20	75	20	500	0.017	25	28	27	40	37.5
PPRF/WS(X)-75x25	75	25	400	0.021	25	34.5	29	42	37
PPRF/WS(X)-75x32	75	32	250	0.030	32	43	30	50.5	44.5
PPRF/WS(X)-75x40	75	40	120	0.056	40	55.5	34	50	57
PPRF/WS(X)-90x20	90	20	400	0.018	25	28	28	49.5	37.5
PPRF/WS(X)-90x25	90	25	400	0.22	25	34.5	30	51	37
PPRF/WS(X)-90x32	90	32	200	0.031	32	43	30	56	44.5
PPRF/WS(X)-90x40	90	40	120	0.058	40	55.5	34	56.5	57
PPRF/WS(X)-110x20	110	20	400	0.019	25	28	29	52	37.5
PPRF/WS(X)-110x25	110	25	350	0.021	25	34.5	29	49.5	37
PPRF/WS(X)-110x32	110	32	200	0.019	32	43	30	56.5	44.5
PPRF/WS(X)-110x40	110	40	120	0.056	40	55.5	34	57	57
PPRF/WS(X)-110x50	110	50	80	0.090	50	68	37	54	69
PPRF/WS(X)-125x20	125	20	400	0.019	25	28	27	52	37.5



Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: **EN ISO 15874:2013**
 Немецким стандартом: **DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962**
 Американскими стандартами: **ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016**
 Российским стандартом: **ГОСТ 34415-2013**